



tesa Powerbond® Cinta Doble Cara Ultra Strong



Información Producto

BNR 55791, 55792, 65203, 65204

Descripción del producto

La cinta de montaje Ultra Fuerte tesa® de doble cara más fuerte es capaz de mantener en su lugar objetos pesados, tanto en interiores como en exteriores.

Características

- Ideal para su uso en interiores y exteriores*
- Sujeción fuerte
- Soporta hasta 10kg** por cada 10cm de cinta
- Fija fuerte en superficies lisas y firmes

*No resistente a los rayos UV. Proteger del contacto directo con agua.

**Para objetos planos con un espesor de hasta 10mm y en superficies lisas y firmes.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------|
| • Material de soporte | espuma PE | • Espesor total | 1100 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Fuerza de agarre de la cinta hasta | 100 KG/M |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------------------|--|
| • Resistencia a la humedad | no | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia al envejecimiento (UV) | no | • Superficies adecuadas | Madera lisa, Baldosas, La mayoría de plásticos, Cristal, Cristal acrílico, Acero |



tesa Powerbond® Cinta Doble Cara Ultra Strong

Información Producto

o

▪