



60950

información producto

Cinta Antideslizante negra

El área de aplicación para la gama de cintas Antideslizantes tesa® Professional es en cualquier sitio donde se requiere un paso firme y seguro. La Cinta Antideslizante negra es la protección ideal para evitar accidentes como resbalones. Una alta adhesión es necesaria en la cinta puesto que se colocará en superficies como suelos de fábricas, áreas industriales, etc. El adhesivo fuerte y duradero asegura un efecto de antideslizamiento hasta 1-2 años en condiciones normales. Las Cintas Antideslizantes se puede cortar con la mano.

Aplicaciones principales

- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Aplicaciones en las que se necesita una fijación segura bajo los pies
- Negro-amarillo (tesa® 60951): Señalización de superficies muy resbaladizas
- Trasparente (tesa® 60952): Asegura discretamente superficies de valor tales como escaleras de madera
- Fluorescente (tesa® 60953): Se mantiene brillante durante un largo período en estancias oscuras para garantizar la seguridad

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Datos técnicos

- | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|--------------|
| • Material de soporte | film PVC | • Elongación a la | 25 % |
| • Espesor total | 900 µm | • ruptura | -5 to +50 °C |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | Resistencia a la | |

Adhesión sobre

- acero 5.8 N/cm

Propiedades

- | | | | |
|--------------------------------|-------|----------------------------|----------------|
| • Se puede cortar con la mano. | ● ● ● | • Resistencia a los | ● ● ● químicos |
| • Adecuado para troquelar Si | • | • Resistente a agua salada | ● ● ● |

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

tesa® Professional



60950

información producto