

# tesa® 4435



## Información Producto

Cinta de papel UV

La cinta de papel tesa® 4435 UV es aplicable con todo tipo de pinturas. La combinación del material de soporte adaptable y la formulación especial del adhesivo permite una remoción fácil libre de residuos hasta 2 semanas después de la aplicación en exteriores. Esto permite realizar múltiples procesos de trabajo en una sola tarea de cobertura.

### Aplicaciones principales

Esta cinta es apta para casi todos los trabajos de pintura exterior. Es apta para aplicaciones en exteriores en diversas superficies comunes.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Datos técnicos

• Material de soporte	papel	• Elongación a la	12 %
• Espesor total	crepado	• ruptura	38 N/cm
• Tipo de adhesivo	145 µm caucho natural	• Resistencia a la rotura Resistencia a UV	2 semanas

#### Adhesión sobre

- acero 2.8 N/cm

#### Propiedades

- Se puede cortar con la pintura ●●● mano. • Buen anclaje de la ●●●●●
- Adecuado para superficies rugosas • Conformable ●●●●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

#### Información adicional

La aplicación de una cinta adhesiva en superficies erosionadas puede originar residuos durante el desenmascarado. Por lo tanto, recomendamos enfáticamente hacer antes una aplicación de prueba.

# tesa® 4435



## Información Producto

