


Imagen	Descripción Modelo	Información
	<p>ESCRITORIO AXIS</p> <hr/> <p>Color: WENGUE + NIEBLA</p> <hr/> <p>Referencia: ELW 1464</p> <hr/> <p>Código de Barras: 7708069112957</p> <hr/> 	<p>Medidas:</p> <p>Alto Mueble (H): Ancho Mueble (W): Fondo Mueble (D):</p> <hr/> <p>Peso:</p> <p>Neto Bruto</p> <hr/> <p>Materiales:</p> <p>Madera aglomerada:</p> <p>Textura: Canto:</p> <p>Herrajes: Tarugo: Minifix - Perno: Tornillo lamina Bisagras: Tapa minifix: Manija: Puntillas 3/4: Tornillo manija: Deslizador:</p> <hr/> <p>Otros:</p> <p>Garantía: Resistencia max: Resistencia rayado: Resistencia Humedad:</p> <hr/> <p>Empaque</p> <p>Dimensiones caja (cm): Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen m3: Material: Unidad de empaque:</p> <p>Tiempo estimado de armado: 45 min</p>

on General

76,5 cm
151,5 cm
116,5 cm

37,6 kg
39,5 kg

Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor
Densidad: 670 kg/m³
Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor
Densidad: 742 kg/m³

Wengue: Wood - Niebla: Poro
PVC Flexible 0,5 mm de calibre

Madera prensada
Zamak-Polipropileno (PP)
Acero, acabado zincado, cabeza avellanada
Acero, acabado niquelado
Policloruro de vinilo (PVC) adhesivo Wengue y Niebla
Zamak, acabado niquel cepillado
Acero
Acero, acabado galvanizado
Acero, polipropileno color negro

5 años en partes de madera y 1 año en herrajes
Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm² de flexion
Tablero de 3 mm soporta maximo 220 kg/cm² de flexion
700 ciclos
hinchamiento < o =8%
En planta resiste 12% máximo.

153.5
49.5
9.6
72943.2
carton corrugado , 790Kg/ml, kraft
1 caja de 1