


Imagen	Descripción Modelo	Información
	<p>PANEL TV BEIJING</p> <hr/> <p>Color: WENGUE</p> <hr/> <p>Referencia: PLW 3814</p> <hr/> <p>Código de Barras: 7708491163886</p> <hr/> 	<p>Medidas:</p> <p>Alto Mueble (H): Ancho Mueble (W): Fondo Mueble (D):</p> <hr/> <p>Peso:</p> <p>Neto Bruto</p> <hr/> <p>Materiales:</p> <p>Madera aglomerada: Canto: Textura:</p> <p>Herrajes: Tarugo: Minifix - Perno: Tapa minifix: Pegante: Tornillo ensamble: Chazo: Tornillo para Chazo: Tornillo ensamble:</p> <hr/> <p>Otros:</p> <p>Garantía: Resistencia max: Resistencia rayado: Resistencia Humedad:</p> <hr/> <p>Empaque Externas</p> <p>Dimensiones caja (cm): Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen cm3: Material: Unidad de empaque:</p> <hr/> <p>Tiempo estimado de armado: 40 min</p>

ación General

120 cm
140 cm
31,5 cm

23,4 kg
24,8 kg


Tablero aglomerado de 15mm de espesor
Densidad: 670 kg/m³
PVC flexible 0,5 mm de calibre
Wengue: Wood

Madera prensada
Zamak-Polipropileno (PP)
Circulo adhesivo color Wengue
Pegamento blanco para madera 30ml
Acero de 6x2" de largo, color negro
Nylon
Acero, acabado negro 5/16 x 2"
Acero de 6x1" de largo, color negro

3 Años en partes de madera y 1 año en herrajes
Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm² de flexion

700 ciclos
hinchamiento < o =8%
En planta resiste 12% máximo.

143
45.1
8.4
54174.12
Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720
Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)
1 caja de 1

Imagen	Descripción Modelo	Información
	<p>PANEL TV BEIJING</p> <hr/> <p>Color: CARBÓN</p> <hr/> <p>Referencia: PLC 5365</p> <hr/> <p>Código de Barras: 7707062319035</p> <hr/> 	<p>Medidas:</p> <p>Alto Mueble (H): Ancho Mueble (W): Fondo Mueble (D):</p> <hr/> <p>Peso:</p> <p>Neto Bruto</p> <hr/> <p>Materiales:</p> <p>Madera aglomerada: Canto: Textura:</p> <p>Herrajes: Tarugo: Minifix - Perno: Tapa minifix: Pegante: Tornillo ensamble: Chazo: Tornillo para Chazo: Tornillo ensamble:</p> <hr/> <p>Otros:</p> <p>Garantía: Resistencia max: Resistencia rayado: Resistencia Humedad:</p> <hr/> <p>Empaque Externas</p> <p>Dimensiones caja (cm): Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen cm3: Material: Unidad de empaque:</p> <hr/> <p>Tiempo estimado de armado: 40 min</p>

ación General

120 cm
140 cm
31,5 cm

23,4 kg
24,8 kg

Tablero aglomerado de 15mm de espesor
Densidad: 670 kg/m³
PVC flexible 0,5 mm de calibre
Carbón: Poro

Madera prensada
Zamak-Polipropileno (PP)
Circulo adhesivo color CARBÓN
Pegamento blanco para madera 30ml
Acero de 6x2" de largo, color negro
Nylon
Acero, acabado negro 5/16 x 2"
Acero de 6x1" de largo, color negro

3 Años en partes de madera y 1 año en herrajes
Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm² de flexion

700 ciclos
hinchamiento < o =8%
En planta resiste 12% máximo.

143
45.1
8.4
54174.12
Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720
Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)
1 caja de 1