



Imagen	Descripción Modelo	Información
	<p>CENTRO DE ENTRETENIMIENTO CANTABRIA</p> <hr/> <p>Color: WENGUE</p> <hr/> <p>Referencia: CLW 1272</p> <hr/> <p>Código de Barras: 7709990157918</p> <hr/> <p>Marca: RTA</p> <hr/> 	<p>Medidas: Alto Mueble (H): Ancho Mueble (W): Fondo Mueble (D):</p> <hr/> <p>Peso: Neto Bruto</p> <hr/> <p>Materiales: Madera aglomerada:</p> <p>Textura: Canto:</p> <p>Herrajes: Tarugo: Minifix - Perno: Tapa minifix: Puntillas (3/4" - 1"); Tornillo Lámina: Deslizador plástico: Cantонера: Bisagra interior: Manija: Soporte entrepaño móvil:</p> <hr/> <p>Otros: Garantía: Resistencia max: Resistencia rayado: Resistencia Humedad:</p> <hr/> <p>Empaque Externas Dimensiones caja (cm): Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen cm3: Material: Unidad de empaque:</p> <hr/> <p>Capacidad TV: 55"</p> <hr/> <p>Tiempo estimado de armado: 120 min</p>

cción General

180 cm
180 cm
40 cm

64.4 kg
66 kg

Tablero aglomerado de madera de 15mm de espesor
Densidad: 670 kg/m³
Tablero aglomerado de madera de 3mm de espesor
Densidad: 742 kg/m³

Wengue: Wood

PVC flexible 0,5 mm de calibre

Madera prensada
Zamak-Polipropileno (PP)
Circulo adhesivo color wengue
Acero
Acero, acabado zincado, cabeza plana
19mm Polipropileno, color negro
2 platina de Acero de 2mm
Acero, acabado niquelado. Incluye tornillos
Zamak- Niquel cepillado
Polipropileno

3 meses en partes de madera y herrajes
Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm² de flexión
Tablero de 3 mm soporta maximo 220 kg/cm² de flexión

700 ciclos
hinchariento < o =8%
En planta resiste 12% máximo.

183
46.8
14.8
126753.12
Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720
Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)
1 caja de 1