



TC-SY 700 S

Sistema de pulverización de pintura

No.de artículo: 4260019

No.de identificación: 11018

EAN: 4006825637427

El sistema de pulverización de pintura eléctrica TC-SY 700 S es un sistema semi estacionario para superficies de trabajo de tamaño mediano a grande y está adaptado para lacas, esmaltes y pinturas para paredes interiores. La regulación del flujo de pintura y el casquillo de aire ajustable para chorro vertical, horizontal y redondo permiten una adaptación exacta y flexible para cada aplicación. El cabezal rociador extraíble realiza el cambio de pintura, así como la limpieza de todos los elementos que entran en contacto con la pintura. La correa para el hombro y una manguera de aire de 3,5 metros proporcionan una gran movilidad. Se incluyen dos boquillas para diferentes viscosidades, un cepillo de purificación, una aguja de purificación, un recipiente de pintura de 1000 ml con una tapa apropiada y un recipiente para el examen de la viscosidad.

Características

- Sistema semi-estacionario para espacios de trabajo medianos a grandes.
- Adaptado para la pulverización de lacas, esmaltes y pinturas para paredes interiores.
- Alta movilidad mediante bandolera y manguera de aire de 3,5 m.
- Trineo de tracción
- Trabajo flexible y almacenamiento de manguera en uno
- Cabezal rociador extraíble para limpiar todos los elementos de pintura
- Regulación del flujo de pintura para una adaptación ideal de la aplicación.
- Casquillo de aire ajustable para chorro vertical, horizontal y redondo.
- Manejo liviano gracias a la manguera de aire sin torsión.
- Manejo seguro y cómodo gracias al agarre suave.
- Incl. 2 boquillas para diferentes viscosidades de laca / esmalte / pintura.
- Incl. Cepillo de purificación para la limpieza de la captación.
- Incl. Aguja de purificación para la limpieza de la boquilla de pulverización.
- Incl. Contenedor para examen de viscosidad.
- Incl. Tapa para contenedor de pintura.
- Incl. Recipiente de pintura de 1000 ml con escala de medición.



Información técnica

- Conexión de red	127 V 60 Hz
- Potencia	700 W
- Tasa de flujo	1000 mL/min
- Capacidad	1000 mL
- Longitud de la manguera	3.5 m
- Max. viscosidad	70 DIN-sec



Información logística

- Peso del producto	2.98 Kg
- Peso bruto del empaque individual	4.01 Kg
- Dimensiones del empaque individual	406 x 256 x 281 mm
- Piezas por caja de exportación	2 Piezas
- Peso bruto caja de exportación	8.6 kg
- Dimensiones caja de exportación	530 x 305 x 410 mm
- Cantidad por contenedor (20"/40"/40"HC)	836 1730 2040



