



Command® Adhesivo: Interiores/Tiras Multi-propósito



Descripción del producto

Command® Interiores (multi-propósito) es una tira de adhesivo sensitivo a la presión de alto desempeño diseñada con un respaldo estirable único que permite removerse sin dañar y sin dejar residuos de muchas superficies mientras brinda un fuerte poder de sujeción en una amplia variedad de superficies incluyendo recubrimientos difíciles de adherir. Las tiras de adhesivo son fáciles y rápidas de instalar sin herramientas. Las tiras están disponibles en múltiples tamaños además de contar con tiras de espuma o transparentes. Las tiras de espuma pueden ser utilizadas con todos los accesorios Command™, mientras que las tiras transparentes están diseñadas para utilizarse con accesorios transparentes. Accesorios Command™ incluyen ganchos, sujetadores, caddies y clips y están diseñados para funcionar con las tiras Command™ con el objeto de satisfacer las necesidades de decoración en la oficina y el hogar.

Construcción:

	Tira blanca	Tira transparente
Respaldo:	Espuma de Polietileno	Film de polietileno
Adhesivo:	Hule resina	Hule resina
Espesor promedio	0.042 inch	0.014 in
Color	Blanco	Blanco
Protector liner	0.003 inch, papel blanco con impresión en rojo y negro	0.003 inch, papel blanco con impresión en rojo y negro
Densidad de respaldo	12 lb/ft3 (192 kg/cm3)	



Propiedades físicas típicas

Característica	Desempeño
Adhesion (ASTM D-3330)	6 lbs/inch ancho (105 N/100mm)
Fuerza shear (ASTM D-3654)	1000 g a 72°F (22°C)
Resistencia a la temperatura	50°F a 105°F (10°C a 40°C)
Resistencia U.V	No recomendada para exposición directa a rayos U.V.
Tiempo de vida	24 meses a partir de la fecha de fabricación cuando ha sido almacenada en su empaque original a 70°F (21°C) y 50% humedad relativa

***Nota:** La información técnica y datos deben ser tomados únicamente como representativos o típicos del producto, y no deberán ser usados con fines de especificación.

Características y Beneficios:

Característica	Ventaja	Beneficio
Tiras con adhesivo sensitivo a la presión	Alta adhesión	Excelente poder de sujeción
	Amplia adhesión	Se adhiere a una amplia variedad de superficies
	Rápido y fácil de instalar	No se requieren herramientas
Tecnología de estiramiento	Fácil remoción	Se remueve limpiamente de la mayoría de las superficies
Respaldo de espuma	Conformable	Se adhiere a superficies lisas y semi rugosas
Film del respaldo	Transparente	Transparente sin notarse en la superficie
	Blanco	Ideal para montajes de bajo perfil



Ganchos, Caddy, jabonera y espejo	Plásticos moleados para usarse como decoración	Diseñados para sostener accesorios en un rango de 0.5 – 7.5 lbs.
-----------------------------------	--	--

Tamaños disponibles

	Largo y ancho de tira	Longitud Pestaña	Ancho y largo del adhesivo (Lado pared)	Ancho y largo del adhesivo (Lado objeto)
Largo	0.75" x 3.650" (1.90 cm x 9.27 cm)	0.75" (1.90 cm)	0.75" x 2.90" (1.90 cm x 7.36 cm)	0.75" x 2.697" (1.90 cm x 6.85 cm)
Mediano	0.625" x 2.750" (1.58 cm x 6.98 cm)	0.75" (1.90 cm)	0.625" x 2.00" (1.58 cm x 5.08 cm)	0.625" x 1.797" (1.58 cm x 4.56 cm)
Pequeño	0.625" x 1.813" (1.58 cm x 4.60 cm)	0.75" (1.90 cm)	0.625" x 1.06" (1.58 cm x 2.69 cm)	0.625" x 0.857" (1.58 cm x 2.17 cm)
Mini	0.50" x 1.177" (1.27 cm x 2.99 cm)	0.55" (1.40 cm)	0.50" x 0.61" (1.27 cm x 1.55 cm)	0.50" x 0.61" (1.27 cm x 1.55 cm)


Almacenaje: Almacene bajo condiciones normales (21 °C y 50% de Humedad Relativa) en el empaque original.

Vida de anaquel: Dos años a partir de la fecha de fabricación cuando ha sido almacenada en su empaque original a 70°F (21 °C) y 50% humedad relativa;

Información técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento tienen como base pruebas o conocimiento que 3M® considera confiables, sin embargo, la precisión o integridad de dicha información no está garantizada.



Uso del producto:

Application and removal for hooks and other items with back plates:	Application and removal for clear hooks and other items:
<p>APPLY APLICAR</p>  <p>1 Clean surface with rubbing alcohol. Do not use household cleaners. Limpie la superficie con alcohol isopropil. No utilice limpiadores de uso doméstico.</p>  <p>2 Remove red liner. Press adhesive to hook. Retire el protector rojo. Presione el adhesivo en el gancho.</p>  <p>3 Remove black liner. Press to wall for 10 seconds. Retire el protector negro. Presione a la pared por 10 segundos.</p>  <p>4 To ensure adhesive hold, slide hook up and off. Para garantizar la sujeción adhesiva, deslice el gancho hacia arriba para sacarla.</p>  <p>5 Press base firmly for 30 seconds. Presione la base firmemente por 30 segundos.</p>  <p>6 Slide hook back on. Wait 1 hour before use. Coloque el gancho de nuevo, deslizándolo hacia abajo. Espere 1 hora antes de usar.</p> <p>REMOVE RETIRAR</p>  <p>1 Slide hook up and off. Deslice el gancho hacia arriba para sacarla.</p>  <p>2 Gently hold mounting base in place. Sostenga la base de montaje en su lugar.</p>  <p>3 Never pull the strip towards you! Always pull straight down. ¡Nunca jale la tira hacia usted! Siempre jale directamente hacia abajo.</p>  <p>4 Stretch the strip slowly against the wall at least 12 inches to release. Estire la tira lentamente contra la pared por lo menos 30 cm para soltar.</p>	<p>APPLY APLICAR</p>  <p>1 Best for smooth surfaces. Clean with rubbing alcohol. Do not use household cleaners. Limpie la superficie con alcohol isopropil. No use limpiadores domésticos.</p>  <p>2 Remove black liner. Press entire strip firmly for 30 sec. Retire el protector negro. Aplique la tira en la pared firmemente por 30 segundos.</p>  <p>3 Remove blue liner. Press hook to strip firmly for 30 sec. Wait 1 hour before use. Retire el protector azul. Presione el gancho en la tira firmemente por 30 segundos. Espere 1 hora antes de usar.</p> <p>REMOVE RETIRAR</p>  <p>1 Hold hook gently in place. Sostenga el gancho suavemente en su lugar.</p>  <p>2 Never pull the strip towards you! Always pull straight down. ¡Nunca jale la tira hacia usted! Siempre jale directamente hacia abajo.</p>  <p>3 Stretch the strip slowly against the wall at least 6 inches to release. Estire la tira lentamente contra la pared por lo menos 15 cm para soltar.</p>

- El incumplimiento de las instrucciones de forma adecuada puede causar daños
- No se utilice en papel
- Es probable que no se adhiera en superficies de vinil
- NO lo use para colgar antigüedades, reliquias u otros objetos de valor
- NO cuelgue objetos por encima de las camas
- Use solo un gancho por accesorio colgado
- Aplique en superficies por encima de 15° F (-10° C)
- El adhesivo puede hacerse blando y perder adhesión por encima de 125° F (50°C)
- El adhesivo no se va a adherir a superficies sucias, polvosas o grasosas
- Espere al menos 7 días para aplicar productos a paredes recién pintadas.
- No se recomienda usar en madera porosa o superficies rugosas
- La capacidad de sujeción es reducida si la presión aplicada no es por encima de 30 segundos o si la carga de producto se aplica 1 hora antes de que se ha adherido a la pared.