



CINTA ADHESIVA

Cinta Adhesiva para Lámina de Gypsum



DESCRIPCIÓN

Es una cinta para reparaciones pequeñas, se adhiere a las juntas y se puede empastar con masilla pasta rápida o pasta en cubeta.

LIMITACIONES

No se debe dejar a la interperie. Debe de almacenarse a una temperatura de 13° C.

APLICACIONES

Se debe aplicar la pasta de la masilla rápida en algunos puntos de la unión y sobre esta se coloca la cinta. Una vez colocada se empasta de 2 a 3 manos más.

TAMAÑOS

2" x 250' (75 mtrs)
2" x 300' (91,5 mtrs)

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: El producto es estable y no reactivo en las condiciones normales de almacenamiento y transporte.

Estabilidad química: El material es estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas: No ocurren polimerizaciones peligrosas.

Condiciones que deben evitarse: Contacto con materias incompatibles.

Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Debido a la consistencia física de este producto, no es probable su inhalación. No se conocen efectos para la salud a causa de la inhalación.

Contacto con la cutánea: El contacto directo, prolongado o repetido con la piel puede causar irritación. El contacto longitudinal sobre el borde del papel puede provocar una herida en la piel. La cortadas o abrasiones deben tratarse con prontitud limpiando completamente el área afectada.

Contacto con los ocular: El contacto directo puede causar irritación de los ojos. Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua. En caso que se presente o persistan quemaduras, enrojecimiento, picazón, dolor u otros síntomas, consultar a un médico.

Ingestión: Debido a la consistencia física de este producto, no es probable su ingestión. No se conocen efectos para la salud a causa de la ingestión.

MANIPULACIÓN Y ALMACENA- MIENTO

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura: Evítese el contacto con los ojos y la piel. Use equipo protector personal adecuado. Lávese las manos después del uso. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades: Consérvese alejado de materiales incompatibles. Proteger los productos contra el daño físico.

PROPIEDADES

Especificación	9 x 9 mesh / 65 g / m ²
Urdimbre de hilo	33 tex x 2
Tejido de hilo	100 tex
Tamaño de malla	2.85 mm x 2.85 mm
Promedio de peso	≥65g / m ² rango de peso 63-68 g / m ²
Tejido	500 N / 500 mm
Contenido de resina	26% - 28%

