



Imagen	Descripción Modelo	Int
	<p>CLOSET BARILOCHE</p> <hr/> <p><b>Color:</b> WENGUE</p> <hr/> <p><b>Referencia:</b> CLW 8560</p> <hr/> <p><b>Codigo de Barras:</b> 7707062376489</p> <hr/> <p><b>Marca:</b> RTA</p> <hr/> <div style="text-align: center;">  </div>	<p><b>Medidas:</b> Alto Mueble (H): Ancho Mueble (W): Fondo Mueble (D):</p> <hr/> <p><b>Peso:</b> Neto Bruto</p> <hr/> <p><b>Materiales:</b> Madera aglomerada:</p> <p>Textura: Canto:</p> <p><b>Herrajes:</b> Tubo ovalado: Soporte tubo: Minifix - perno: Tapa minifix: Tarugo: Deslizador: Tornillo lamina: Puntillas 3/4: Rieles: Bisagras: Perfil en H: Tornillo ensamble: Chazo: Manija: Tornillo de manija:</p> <p><b>Otros:</b> Garantía: Resistencia max:  Resistencia rayado: Resistencia Humedad:</p> <hr/> <p><b>Empaque Externas</b> <b>Dimensiones caja (cm):</b> Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen cm3: Material:  Unidad de empaque:</p> <hr/> <p><b>Tiempo estimado de armado: 100 min</b> <b>Empaque Externas</b> <b>Dimensiones caja (cm):</b> Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen cm3: Material:  Unidad de empaque:</p>
	<div style="text-align: center;">  </div>	<p><b>Tiempo estimado de armado: 180 min</b></p>

## formación General

180 cm  
170,3 cm  
50,3 cm

101,27 kg  
105,27 Kg

Tablero aglomerado de madera de 16 mm de espesor  
Densidad: 670 kg/m<sup>3</sup>  
Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor  
Densidad: 773 kg/m<sup>3</sup>

Wood

PVC flexible 0,5 mm de calibre.

Tubo en acero, acabado cromado  
Acero, acabado niquelado  
Zamak-PP  
Policloruro de vinilo (PVC) adhesivo Color Wengue  
Madera prensada  
Polipropileno, 40 mm Negro  
Acero, acabado zincado, cabeza avellanada  
Acero  
Acero cold rolled zincado de calibre 1mm, rueda ABS (Blanco)  
Acero, acabado niquelado  
PVC, Policloruro de vinilo  
Acero de 6x2" de largo, color negro  
Nylon  
Zamak, acabado níquel cepillado  
Acero, acabado galvanizado

3 años en partes de madera y 1 Año en herrajes  
Tablero de 15 mm soporta máximo 171 kg/cm<sup>2</sup> de flexión  
Tablero de 3 mm soporta máximo 220 kg/cm<sup>2</sup> de flexión

700 ciclos  
hinchamiento < o = 8%  
En planta resiste 12% máximo.

177  
50  
8.7  
76995  
Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720

1 caja de 2

171  
58  
11.2  
111081.6  
Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720

2 caja de 2